



Nuevo diseño de cuba interior en acero inoxidable realizada en una sola pieza libre de soldaduras, acoplado a un mueble exterior metálico con recubrimiento epoxi.

Principales prestaciones incorporadas en el equipo:

- 1 | Selección digital de parámetros con visualización de temperatura y tiempo reales de funcionamiento
- 2 | Funcionamiento en modo continuo o en periodos programados, con señal acústica al finalizar el tiempo seleccionado

- 3 | Señal acústica que indica sobrecalentamiento del baño cuando la temperatura del mismo excede en 10°C a la temperatura seleccionada

- 4 | Teclado de membrana hermético protegido de salpicaduras
- 5 | Incluye tapa con orificios (11 cm) y anillos reductores (8 y 5 cm)
- 6 | Bomba de vaciado eléctrico con toma de desagüe (salvo modelo 601/3)



Referencia: JDD001
Modelo: 601/3
Capacidad: 3L



Referencia: JDD002
Modelo: 601/5
Capacidad: 6L



Referencia: JDD003
Modelo: 601/12
Capacidad: 12L



Referencia: JDD004
Modelo: 601/19
Capacidad: 18L

Referencia	JDD001	JDD002	JDD003	JDD004
Modelo	601/3	601/5	601/12	601/19
Capacidad	3 L	6 L	12 L	18 L
Rango de temperatura	Ambiente – 100°C			
Resolución	0.1 °C			
Temporizador	1 - 9999 min			
Orificios	1	2	4	6
Medidas útiles aprox.(mm)	160x160x130	305x160x130	305x305x130	470x305x130
Peso aprox	3 kg	4 kg	6 kg	8 kg